



LITOCLEAN

КИСЛОСОДЕРЖАЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК ДЛЯ ОЧИСТКИ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Характеристики

Чистящий концентрированный порошок на основе органической кислоты. Действие **LITOCLEAN** при удалении следов цемента и загрязнений с плиточной поверхности похоже на действие сильноедействующих кислот (соляной, серной). Преимущество продукта в отсутствии токсичных и ядовитых испарений.

Области применения

LITOCLEAN предназначен для очистки напольной и настенной облицовки из керамической плитки и керамогранита от:

- цементных и известковых пятен;
- остатков цементного клея или затирки, в том числе цветной;
- белого налёта с поверхности швов.

Подходит для удаления белого и соляного налёта с поверхности цементной штукатурки и бетона.

Инструкция по применению

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию кислот. Для проверки выполните пробное нанесение. Защитите окружающие материалы, которые могут быть повреждены от попадания на них кислоты. Пористые поверхности, такие как плитка «котто тоскано», цементная штукатурка, бетон перед обработкой должны быть сильно увлажнены водой (до полного насыщения).

Нанесение

Смочить обрабатываемую поверхность чистой водой, цементные швы смочить водой до полного насыщения. Равномерно нанести **LITOCLEAN** на поверхность, оставить на 5 минут. Очистить поверхность шпателем с войлочной насадкой либо абразивной губкой, удаляя следы цементного раствора и загрязнений. Собрать кислотный раствор с поверхности губкой или резиновым скребком; вымыть поверхность большим количеством воды. Для очистки керамической плитки, имеющей минимальную кислотостойкость, предварительно развести **LITOCLEAN** в воде из расчёта 10% концентрации.

Рекомендации

- К очистке керамической облицовки от следов цементных клеев и затирочных составов приступать не ранее чем через 5 дней после затирки швов.
- Не использовать **LITOCLEAN** для очистки поверхностей из мрамора, травертина, восстановленного камня, известнякового камня, плитки из агломерированного мрамора, плитки из мраморной крошки с цементом.
- Не использовать **LITOCLEAN** на керамических поверхностях, не обладающих химической устойчивостью. Для проверки выполнить пробное нанесение.
- Перед началом использования надеть индивидуальные средства защиты, такие как резиновые перчатки и очки (см. информацию о мерах безопасности на упаковке).
- Не использовать **LITOCLEAN** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение глаз, кожи.

Избегать попадания на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе использовать индивидуальные средства защиты. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку.

Региональный представитель

Техническая информация

Внешний вид	Белый порошок
Активное вещество	100%
Температура нанесения	От +5°C до + 40°C
Время обработки поверхности	Около 5 минут
Расход	1 кг на каждые 6-10 м ²
Срок и условия хранения	24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте

Упаковка

Ведро 5 кг (в коробке по 4 шт)
Ведро 1 кг (в коробке по 24 шт)

Для кислотоустойчивой затирки межплиточных швов на поверхностях, подверженных действию агрессивных химических составов внутри и снаружи помещений (например, пищевые производства, учреждения общественного питания и т.п.) применяйте эпоксидную затирочную смесь **EPOXYSTUK X90**. Смесь рекомендуется также для затирки швов в бассейнах и водных резервуарах с термальной или соленой водой.

Подробную информацию смотрите в технической инструкции.



Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL s.r.l. (Италия)